

**PRAESTOL 2415**

Variazioni 2    Data di revisione: 24.09.2003

Data Di Stampa: 08.01.2004

**1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA PRODUTTRICE**

**Informazioni sul prodotto**

Nome del prodotto : PRAESTOL 2415

DITTA : Stockhausen GmbH & Co. KG  
Bäkerpfad 25  
47805 Krefeld

Telefono : ++49-2151-38-1370  
Telefono in caso di emergenza : ++49-2151-38-1370  
Telefax : ++49-2151-38-1647

Uso: : Flocculante.

**2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**Caratteristiche chimiche:**

Descrizione: : Copolimero di ammido acrilico ed acrilato di sodio.

CAS-No. : 25085-02-3

EINECS: : POLYMER

**3. INDICAZIONE DEI PERICOLI**

Il prodotto versato diventa estremamente scivoloso a contatto con acqua o umidità.

**4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO**

Contatto con gli occhi : Sciacquare a lungo con acqua. Se necessario consultare un medico.

Contatto con la pelle : Lavare con acqua e sapone. Togliere i vestiti contaminati.

Ingestione : In caso di effetti contrari consultare immediatamente un medico.

**5. MISURE ANTINCENDIO**

Pericoli specifici contro l'incendio : In caso di incendio monossido di carbonio, ossido di azoto.

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco : Non sono necessarie misure particolari.

Mezzi di estinzione appropriati : Getto d'acqua polverizzato, schiuma, anidride carbonica, estintori secchi.

**6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**

Precauzioni individuali : Il prodotto versato diventa estremamente scivoloso a contatto con

acqua o umidita.

Precauzioni ambientali : Raccogliere. Scaricare piccoli residui con acqua abbondante nel sistema di canalizzazione della stazione di depurazione biologica.

**7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

**Manipolazione**

Consigli per l'utilizzo sicuro : In caso di sviluppo di polvere, garantire una sufficiente ventilazione del posto di lavoro.

**Stoccaggio**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : immagazzinare a secco

**8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Componenti con limiti di esposizione**

Base : MAK  
 Commento: : Non applicabile.

**Protezione individuale**

**Protezione respiratoria** : Se si forma polvere.

**Protezione delle mani** : Nota: Consigliato. Per precauzione indossare guanti idonei.

**Protezione degli occhi** : Occhiali di protezione

**Misure di igiene** : Osservare le misure di sicurezza usuali per la manipolazione di prodotti chimici e le regole di pulizia.

**9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**Aspetto**

Forma fisica : Polvere

Colore : bianco

Odore : senza odore

**Ulteriori informazioni**

Temperatura di ammolimento : Non applicabile.

Punto di ebollizione : Non applicabile.

Punto di accensione : Non applicabile.

Temperature di accensione : non.determinato.

Densità apparente	:	600,0 - 750,0 kg/m <sup>3</sup>
Solubilità nell'acqua	:	a 20,0 °C Sotto aumento di viscosità.
pH	:	~ 9 a 10,0 g/l (20,0 °C)
Viscosità, dynamique	:	0,5% 10% NaCl: > 180 mPa.s a 20,0 °C

## 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Decomposizione termica	:	Stabile in condizioni d'uso normali.
------------------------	---	--------------------------------------

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità orale acuta	:	LD50 Topo. Dosi: > 5000 mg/kg Metodo: esaminazione preliminare in una soluzione del 5%
Irritazione della pelle	:	Risultato: Non irritante.
Irritazione agli occhi	:	Risultato: Leggermente irritante per gli occhi. effetto di particelle
Ulteriori Informazioni	:	il prodotto # praticamente compatibile alla pelle

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### Dati sull'eliminazione (persistenza e degradabilità)

Biodegradabilità	:	Data l'alta struttura polimerica, il prodotto non ha una rilevante biodegradazione. Non permettere al prodotto concentrato di penetrare le acque naturali senza previa depurazione biologica.
Eliminabilità fisico-chimica	:	La sostantività propria del prodotto assicura un alto tasso di eliminazione negli impianti di depurazione biologica, dato che avviene un legame al fango attivo.
Tossicità per i batteri	:	Ps. putida EC50 > 1000 mg/l
Tossicità per i pesci	:	Brachydanio rerio LC50 > 100 mg/l Durata dell'esposizioni: 96 h
Ulteriori Informazioni	:	Gli esperimenti menzionati alle sezioni 11 e 12 sono stati eseguiti su un prodotto simile nel laboratorio per la tossi- cologia e l'ecologia della STOCKHAUSEN GmbH di Krefeld.

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Prodotto : Eliminare sotto osservazione delle regole locali in vigore, p.e in un impianto di incenerazione adeguato.
- Contenitori contaminati : Gli imballaggi non danneggiati possono essere riutilizzati, a propria responsabilita, dopo una pulizia appropriata.

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- Ulteriori Informazioni : Non e una sostanza pericolosa in base alle attuali regole di trasporto.

### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

#### Etichettatura secondo la Direttiva CE

- Informazione generale : non necessariamente classificabile

#### Regolamentazione nazionale

- WGK (classe di rischio per le acque): : 1 leggermente pericoloso per le acque (autoclassifica).
- TA Luft (Germany) : Non applicabile.

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

- Dati particolari : Monomeri residui: amido acrilico <0,1%

Modifiche: capitolo 1/2/3/7/8/9/11/12/15

Datenblatt ausstellender Bereich: LTÖ/Produktsicherheit

Persona di contatto: Services Krefeld/Laboratorium für Toxikologie und Ökologie/Produktsicherheit

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.